

挤奶器

挤奶器真空单桶一体机



产品编号	021
规格编号	0212
一级栏目	养牛设备
二级栏目	奶牛场设备

真空单桶一体机挤奶器主要用于奶牛等泌乳动物机械化挤奶，通过真空泵、脉动器、挤奶杯及奶桶系统完成乳汁吸取和收集。设备采用真空泵与奶桶一体化设计，适用于牧场、养殖场及规模化奶牛养殖使用。

产品特点

- 单桶一体式结构，真空系统与集奶组件组合安装。
- 配置XD025真空泵，抽气量约180升/分钟，真空度约50KPa。
- 电机功率0.75 - 1.1KW，支持200V/380V电压配置。
- 配置1台PLD脉动器，频率64±3次/分钟。
- 脉动比例可调，前53/47、后60/40。
- 配25升不锈钢奶桶，适用挤奶头数约1 - 25头/只。

产品优势

- 真空泵与奶桶一体化设计，结构集中，便于移动和使用。
- 稳定真空系统有助于保持持续挤奶过程，提高作业效率。
- 不锈钢奶桶便于清洁，有助于保持挤奶卫生。
- 可适配不同规模挤奶需求，适用于单头或多头奶牛养殖场景。
- 移动式结构方便在不同圈舍之间转移使用。

产品说明

适用于奶牛养殖场、牧场等泌乳动物机械化挤奶作业。使用前应检查真空泵、奶管、挤奶杯、脉动器及奶桶连接是否牢固，并确认设备运行正常。挤奶过程中应保持奶桶和管路清洁，结束后及时清洗奶桶、奶管及挤奶组件。设备长期停用时应做好清洁、干燥和存放管理。具体配置、电压及适用头数应根据实际采购型号确认。