

挤奶器

挤奶器双桶高配羊



产品编号	021
规格编号	0218
一级栏目	养牛设备
二级栏目	奶牛场设备

双桶高配羊用挤奶器主要用于山羊、绵羊等泌乳动物机械化挤奶，通过真空泵、脉动系统、挤奶杯及双奶桶配合完成乳汁收集。设备采用双桶设计，适用于羊场、牧场及规模化养殖场挤奶作业。

产品特点

- 双桶结构设计，提高单次挤奶收集容量。
- 配置XD025真空泵，抽气量约180升/分钟，真空度约50KPa。
- 电机功率1.1 - 1.5KW，支持200V/380V电压配置。
- 配1台PLD脉动器，频率64±3次/分钟。
- 脉动比例前53/47、后60/40。
- 配两套25升不锈钢奶桶，总容量约25L×2。
- 适用挤奶头数约25 - 40头/只。
- 配食品级透明奶管，方便观察奶液流动状态。

产品优势

- 双桶设计可增加集奶容量，减少频繁倒奶操作，提高连续挤奶效率。
- 真空泵与脉动系统配合，有助于保持稳定挤奶过程。
- 不锈钢奶桶耐腐蚀、易清洁，适合羊场卫生管理要求。
- 多组挤奶组件配置，可满足批量羊只挤奶需求。
- 移动式结构便于在不同羊舍之间调整使用位置。

产品说明

适用于奶山羊、绵羊等泌乳动物机械化挤奶作业。使用前应检查真空泵、奶管、挤奶杯、脉动器及双桶连接是否牢固，并确认设备运行正常。挤奶过程中应保持奶桶、奶管及挤奶组件清洁，结束后及时清洗相关部件。设备长期停用时，应做好清洁、干燥和防护存放。具体电压、奶桶容量及适用头数以实际产品配置为准。