

挤奶器

挤奶器双桶高配牛用骆驼用



产品编号	021
规格编号	02111
一级栏目	养牛设备
二级栏目	奶牛场设备

双桶高配牛用骆驼用挤奶器主要用于奶牛、骆驼等泌乳动物机械化挤奶，通过真空泵、脉动系统、挤奶杯及双奶桶配合完成乳汁收集。设备采用双桶高配结构，适用于牧场、养殖场及规模化养殖场挤奶作业。

产品特点

双桶结构设计，提高集奶容量，适合连续挤奶使用。
配置XD025真空泵，抽气量约180升/分钟，真空度约50KPa。
电机功率1.1 - 1.5KW，支持200V/380V电压配置。
配1台PLD脉动器，频率64±3次/分钟。
脉动比例前53/47、后60/40。
配两套奶桶，单桶容量约25升，总容量约25L×2。
适用挤奶头数约25 - 40头/只。
配食品级透明奶管及挤奶组件，方便观察奶液输送状态。

产品优势

双桶设计增加一次挤奶收集容量，减少频繁倒奶操作，提高挤奶连续性。
稳定真空系统配合脉动控制，有助于保持挤奶过程稳定。
适用于牛、骆驼等不同泌乳动物，提升设备使用范围。
不锈钢奶桶便于清洁，有助于保持挤奶卫生。
多组挤奶组件配置，可满足规模化养殖场日常挤奶需求。

产品说明

适用于奶牛场、骆驼养殖场及其他泌乳动物养殖场。使用前应检查真空泵、奶管、挤奶杯、脉动器及双桶连接是否牢固，并确认设备运行正常。挤奶过程中应保持奶桶、奶管及挤奶组件清洁，结束后及时清洗与消毒相关部件。设备长期停用时，应做好清洁、干燥和防护存放。具体电压、奶桶容量及适用数量应以实际产品配置为准。