

挤奶器

挤奶器活塞双把羊



产品编号	021
规格编号	02114
一级栏目	养牛设备
二级栏目	奶牛场设备

活塞双把羊挤奶器主要用于山羊、绵羊等泌乳动物机械化挤奶，通过活塞式真空系统、双把挤奶组件、奶桶及管路系统完成乳汁收集。设备采用移动式结构，并配防冻管道和硅胶奶衬，适用于羊场、牧场及规模化养殖场挤奶作业。

产品特点

- 活塞式真空结构，为挤奶过程提供稳定动力。
- 双把挤奶设计，可同时连接两组挤奶杯，提高挤奶效率。
- 配不锈钢奶桶，便于清洁和维护。
- 配防冻管道，适合低温环境下使用。
- 配硅胶奶衬，提升挤奶组件使用便利性。
- 移动式设计，方便在羊舍之间转移使用。
- 配透明奶管，便于观察奶液输送状态。

产品优势

- 双把结构可减少单次挤奶时间，提高羊群挤奶效率。
- 活塞真空系统运行稳定，适合日常连续挤奶作业。
- 防冻管道设计有助于降低低温环境对管路使用的影响。
- 不锈钢奶桶耐腐蚀、易清洗，有助于保持挤奶卫生。
- 移动式结构便于设备调配，提高现场使用便利性。

产品说明

适用于奶山羊、绵羊等泌乳动物挤奶作业。使用前应检查活塞真空系统、奶管、挤奶杯、奶桶及连接部件是否牢固，并确认设备运行正常。低温环境使用时，应检查防冻管路状态；挤奶结束后应及时清洗奶桶、奶管、挤奶杯及硅胶奶衬等接触奶液部件。设备长期停用时，应做好清洁、干燥和防护存放。具体动力配置、奶桶容量及适用数量以实际产品型号为准。