

挤奶器

挤奶器双桶油电两用



产品编号	021
规格编号	02118
一级栏目	养牛设备
二级栏目	奶牛场设备

双桶油电两用挤奶器主要用于奶牛等泌乳动物机械化挤奶，通过真空系统、挤奶杯、奶管和双奶桶配合完成乳汁收集。设备采用双桶结构和加厚框架设计，同时支持电力和汽油两种动力方式，适用于牧场、养殖场及不同使用环境下的挤奶作业。

产品特点

- 双桶结构设计，提高单次挤奶收集容量。
- 支持油电两用，可根据现场条件选择动力方式。
- 采用加厚框架结构，提高整体稳定性。
- 配置不锈钢奶桶，便于清洁和维护。
- 配透明奶管，方便观察奶液输送状态。
- 配移动轮设计，方便设备转移使用。
- 配套真空系统、挤奶杯及奶路组件。

产品优势

- 油电两用设计，适应有电和无固定电源环境使用。
- 双桶配置可减少频繁倒奶操作，提高连续挤奶便利性。
- 加厚框架结构有助于提升设备使用稳定性。
- 机械化挤奶可减少人工挤奶劳动强度，提高工作效率。
- 不锈钢奶桶易清洗，有助于保持挤奶卫生。

产品说明

适用于奶牛养殖场、牧场等泌乳动物挤奶作业。使用前应检查动力系统、真空泵、奶管、挤奶杯及双桶连接是否牢固，并确认设备运行正常。使用电力或汽油动力时，应根据现场条件选择合适方式，并按照设备要求操作。挤奶结束后应及时清洗奶桶、奶管及挤奶组件，保持设备清洁；长期停用时应做好清洁、干燥和防护存放。具体动力配置、奶桶容量及适用范围以实际产品型号为准。