

## Dosador basculante para linha de alimentação

304 sobreposição 7.5 KG alimentador - 60 tubos (saída de 15 KG/h) + reta



|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Código do produto       | 787                                    |
| Código da especificação | 00517                                  |
| Categoria principal     | Sistemas de alimentação e abeberamento |
| Subcategoria            | Sistemas automáticos de alimentação    |

304 sobreposição 7.5 KG alimentador - 60 tubos (saída de 15 KG/h) + reta foi desenvolvido para uso confiável e eficiente em fazendas pecuárias e projetos agrícolas.

### Características

- Construção prática e durável para uso diário em fazendas.
- Configuração que facilita operação, limpeza e manutenção.
- Adequado aos fluxos de trabalho e equipamentos comuns da fazenda.
- As especificações podem ser configuradas conforme o modelo e os requisitos do projeto. Principais especificações de origem: 7.5KG, 15KG/h.

### Vantagens

Ajuda a aumentar a eficiência operacional, reduzir o trabalho manual e manter uma gestão consistente da fazenda. A construção prática facilita o uso e a manutenção, sendo adequada para fazendas comerciais, distribuidores e projetos agrícolas.

### Descrição

Adequado para fazendas de criação e projetos agrícolas. Antes do uso, confirme o modelo selecionado, as condições de instalação e os requisitos de operação. Inspeção e limpe o produto regularmente e siga as especificações do modelo.